一、锯台

使用自动切割计算方案软件的锯台联网自动上传数据后, APP 中锯台功能可查看锯台所 有单据的合计数据, 默认显示当日数据, 点击右上角日期可选择日期查看数据。如下图



锯台数据显示消耗原木方数、自动切割方案理论出材、实际出材等数据。实际出材需要 结单人员统计成品数量后,使用扫码结单录入后才会有对应数据。锯台预警信息会按照最高 预警等级显示颜色,今日的数据预警颜色会闪烁提示,往日的数据预警颜色不会闪烁。

预警等级:严重(红色)初级(黄色)正常(白色) 预警图标:严重(红色)初级(黄色)正常(绿色)未开锯(无图标) 预警规则:

- (1)辐射松实际和理论出材率 A 差异大于 6%提示黄色,大于 8%提示红色(这里的 6% 和 8%是不含大开皮、弯曲的影响的数值)。
- (2) 白松实际和理论出材率 A 差异大于 5%提示黄色,大于 7%提示红色(这里的 5%和 7%是不含大开皮、弯曲的影响的数值)。
- (3) 大开皮影响出材率大于 0.4%提示黄色,大于 0.8%提示红色。
- (4) 弯曲影响出材率大于 0.4%提示黄色,大于 0.8%提示红色。
- (5) 理论出材率 A=理论出材率-大开皮影响出材率-弯曲影响出材率。

红色、黄色图标可点击查看锯台生产异常预警分析。如下图



根据异常分析原因,可现场即时管理调整生产。

<			A	-4			
			2023-	05-21			
原木材 实际出 理论出	1积:7 1材:3 1材:5	6.034 9.514 5.239		测量标/ 实际出材 理论出材	隹: 中国.L 対率: 65. 対率: 72.	山东 120% 650%	
规格	ā	品种	长度	根数	方数	理论出材率	
47*66	辐射	松-中A	2.95	121	47.796	72.429%	
47*66	辐射	松-中A	2.95	32	12.887	72.642%	
47*66	6 -		3.0	33	15.351	73.352%	
径纲	ß	根	数	材	积	平均出材率	
22 1			0.137		74.500%		
24 2			0.322		69.600%		
30 7		1.728		28	74.000%		
32 10		2.775		75	69.900%		
34 29		8.996		96	71.500%		
36 32		2	10.899		71.500%		
38		37	7	14.276		71.300%	
40		20	20		20	72.500%	
42		17		7.983		71.900%	
44		9	9		44	71.700%	
46 7			3.9	46	73.100%		
大开皮 弯曲频 实际和	频率: i率: 0 i理论出	0.0%(桃 .0%(根) H材率A考	₹) 1000 (1000) (1000 (100) (100) (100) (100) (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (开皮影 弯曲影 000%	响出材率 响出材率	: 0.000% : 0.00 <mark>0</mark> %	

点击锯台数据可进入	杳看所有单据明细。	如下图
		까ㅣㅂ

<			A	4			
			2023-	05-21			
原木材	积:4	7.796		测量标	隹: 中国.	山东	
实际出	材:3	0.747		实际出标	才率: 0.0	00%	
理论出	材:3	4.618		理论出机	对率: 72	.429%	
规格	ត	种	长度	根数	方数	理论出材率	
47*66	辐射	松-中A	2.95	121	47.796	72.429%	
47*66	辐射	松-中A	2.95	32	12.887	72.642%	
47*66		5	3.0	33	15.351	73.352%	
径纲	ß	根	敳	材	积	平均出材率	
30 2		0.488		88	73.200%		
32 6			1.656		70.100%		
34 21		1	6.5	10	70.900%		
36	36		24		05	71.600%	
38 2		27	7	10.	395	71.100%	
40 14		1	5.964		73.000%		
42 12		2	5.615		71.500%		
44		4		2.052		71.300%	
46		3	3		77	73.700%	
48 3			1.824		71.200%		
50 3			1.977		75.400%		
大开皮	频率:	19.0%(23根)	开皮影	响出材率	: 0.361%	
弯曲频	率:4	3.8%(53	根)	弯曲影	响出材率	: 0.333%	
穹田 颇 实际和	◎率: 4 1理论出	3.8%(53 3材率A考	(限) (計算: 7.	弯曲影 .411%	响田材率	: 0.333%	

进入详情页默认显示所有单据合计数据,预警数据无(默认为 0)。单据列表中每一行单 据按照最高预警等级颜色闪烁提示,正常为白色。

点击选择具体单据时,所选单据固定显示绿色,当前页面数据显示为此规格的数据,底 部预警显示此规格预警数据,非正常的数据项预警颜色闪烁提示。再次点击所选绿色单据时, 页面数据恢复为合计数据,底部预警数据无(默认为 0)。

点击码单列表中径级,可查看对应径级的原木码单明细数据。如下图

<		A-4					
2023-05-21							
原木材积: 47.796 测量标准: 中国.山东							
实际出材:3	0.747	实际出材率:().000%				
理论出材:3	4.618	理论出材率:7	72.429%				
原木明细 ×							
序号	径级	材积	出材率				
1	34	0.310	73.798%				
2	34	0.310	73.798%				
3	34	0.310	70.846%				
4	34	0.310	70.846%				
5	34	0.310	70.846%				
6	34	0.310	73.798%				
7	34	0.310	67.894%				
8	34	0.310	67.894%				
9	34	0.310	67.894%				
10	34	0.310	70.846%				

二、锯台排行榜



图 1

图 2

图1锯台列表中蓝色小圆点按钮,点击进入锯台排行榜。小圆点可以使用手指随意拖动, 防止挡住数据显示,可用于放置到合适位置。

图 2 锯台排行榜默认显示今日排行榜。数据表格中最左显示锯台的排名,依次是第一名 红色、第二名黄色、第三名蓝色,随后名词不显示颜色。在排名右边显示锯台名称,所有锯 台每日无论是否工作都会显示在排行榜。未结算的订单不计入排行榜,排行榜数据一切以实 际出材率为准。排行榜可根据两个参数进行排名选择:出材率与原木材积。点击相应的按钮, 系统做出相应的排行。默认是出材率排行。平均径级显示在最后方,作为原木材料质量的参 考。

最下方是加工总统计,所有参数都根据时间筛选变换进行统计,得出原木总材积、平均 出材率与平均径级。



图 3

锯台排行榜所有数据均可根据日期选择显示统计结果,可快捷选择今日、7天、一个月、 三个月、六个月、一年。以上除了今日之外,其余选择均不包含当日数据,从前一天开始算 起。

自定义日期,下方日历表中可选择单个日期或时间段,点击确认即可。图 3 中 2023-6 左右两旁均有箭头,单箭头表示月份前后选择,双箭头代表年份前后选择。可根据想查询的 时间段,自行选择。

三、扫码结单

当锯台工作完成后,结单人员在现场可使用手机扫描锯台二维码,进入结单页面。未使 用过结单页面的人需要输入密码登录验证,密码失效则需要重新设置密码,设置密码需要输 入对应的校验码(需保密)。如下图

单:0	未结单: 0	* 校验码	请输入4位数字校验码
密码	请输入6位数字密码	*新密码	请输入6位数字密码
	登录	* 确认密码	请再次输入密码确认
			修改密码

验证成功后进入页面,可以看到所有锯台结单数量,只能点击当前扫码锯台(蓝色标记) 进行结单,其他锯台需要扫描对应二维码进入。如下图



点击当前锯台进入明细页面,按照锯台生产每一规格为一条数据显示。

已结单的数据会有成材片数、改料以及绿色已结单图标。未结单的数据为空且无图标。 此外经过管理操作后还有已删除(红色图标)、已合单(橙色图标)的数据。已删除、已合 单的数据可以点击"恢复"撤销对应操作,恢复为正常数据。

开锯时间: 06:54:12 编辑 44*64 3m 辐射松-中A 精方 成材片数: 1152 最后一根径级: - 改料: 4.4X6.4 长度: 3 片数: 88k 开锯时间: 09:28:46 編輯 編輯 44*64 3m 辐射松-中A 普方	\leftarrow	A-3	管理
44*64 3m 辐射松-中A 精方 成材片数: 1152 最后一根径级: - 改料: 4.4X6.4 长度: 3 片数: 88k 开锯时间: 09:28:46 编辑 44*64 3m 辐射松-中A 普方	开锯时间: 06:54:12		编辑
成材片数: 1152 最后一根径级: - 改料: 4.4X6.4 长度: 3 片数: 88k 开锯时间: 09:28:46 编辑 44*64 3m 辐射松-中A 普方	44*64 3m	辐射松-中A 料	青方
改料: 4.4X6.4 长度: 3 片数: 88k 开锯时间: 09:28:46 编辑 44*64 3m 辐射松-中A 普方	成材片数: 1152	最后一根径级:	-
开锯时间: 09:28:46 编辑 44*64 3m 辐射松-中A 普方	改料: 4.4X6.4	长度:3 片	歡: 88k
44*64 3m 辐射松-中A 普方	开锯时间: 09:28:46		编辑
	44*64 3m	辐射松-中A 音	音方
成材片数: 最后一根径级:	成材片数:	最后一根径级:	

需要结单或者修改结单数据时,点击"编辑"当前规格进入编辑模式。输入成材片数、 点击选择品级。点击加号图标可添加改料,输入相应的规格、片数即可。最后一根原木没锯 完时,可输入剩余原木的直径,系统会自动减去剩余材积。如下图

开锯	时间:(06:54	:12			取消	确认
44*64	3m		辐射松- 中A	普方	浦	(構方)	精品
成材片刻	数:	11	52	最后一	根径线	及 :	
改料:	4.4	x	6.4	长度:	3	片数:	88
			10	(+)			

全部输入完成后,点击"确认"提交数据即可。

点击页面右上角"管理"进入管理模式,点击开局时间前面小圆圈勾选需要合单或删除 的数据,勾选完成,点击下方"合单"或"删除"即可完成对应操作。如下图

\leftarrow		A-3		完成
⊘开锯时间:	06:54:12			
44*64	3m	辐射松-中A	精方	
成材片数:1	152	最后一根径组	Z: -	
改料: 4.4X6	5.4	长度:3	片数:	88k
○开锯时间:	09:28:46			编辑
44* <mark>64</mark>	3m	辐射松-中A	普方	
成材片数:		最后一根径线	ž:	
	合単		餘	